

Technisches Datenblatt

NEXO 160 BIO

Hinweis für die Schweiz:

Für den kaminlosen Betrieb in der Schweiz sind die Geräte auf eine maximale Leistung von 2 kW ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass für die Schweiz entsprechend abweichende Leistungswerte gelten.

OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Zwei Seitenfenster	✓
Lackierung	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	✓
Sand	✓
Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	✓
«Classic»	✓
Edelstahl	✓
Corian®	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	✓
Eiche Natur	✓



Technisches Datenblatt

NEXO 160 BIO

Seitenbank	
Seitenbank schmal	✓
Seitenbank breit	✓
Bedienung	
Fernbedienung	✓
Attika BIO App	✓
Control Panel am Gerät	✓
Feuerraumgestaltung	
Granulat Amber/Schwarz	✓
Keramik-Holz-Set	✓
Kombination Granulat Amber/Schwarz und Keramik-Holz-Set	✓
ohne Dekoration	✓

Technisches Datenblatt

NEXO 160 BIO

PRODUKT INFORMATIONEN

Allgemein	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	157 kg
Kaminanschluss	
Kaminlos (Bemerkung auf der ersten Seite beachten)	✓
Stromversorgung	
Stromanschluss	230 V
Sicherheit	
Automatische Zündung	✓
Automatik-Pumpe	✓
Integrierter CO ₂ -Sensor	✓
Überfüllungs- Sensor	✓
Überhitzungs-Sensor	✓
Überdruckklappe	✓
Prüfungen	
Europäische Norm	EN16647
TÜV	✓

LEISTUNGEN EU

Technische Werte	
Leistung (min.-max.)	1.6 - 3.4 kW
Brenndauer (min.-max.)	14 - 31 h
Tankvolumen	7.8 L
Mindestraumgrösse	34 m ²

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

19.08.2026 | 3 / 4

Technisches Datenblatt

NEXO 160 BIO

Hinweis Mindestraumgrösse:

Bitte beachten Sie die Informationen in der Installationsanleitung.

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.