Technisches Datenblatt
R-600

OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Lackierung	
Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓



PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	100 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
R-600

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	6.7 kW
Holzaufgabemenge	2 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	≥75 %
Verbrennungsluftbedarf	18 m^3/h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	6.3 g/s
Abgastemperatur	372 °C
Mindestförderdruck	-12.5 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O2	≤40 mg/Nm^3
CO Emission bei 13 % O2	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % O2	≤1500 mg/Nm^3
OGC bei 13 % O2	≤120 mg/Nm^3
NOx bei 13 % O2	≤200 mg/Nm^3

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 500 cm^2
Konvektionsluft unten	min. 250 cm^2

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch