

OPTIONEN

Feuerraumtür		
Stahltür	✓	
Vollglas-Feuerraumtür	✓	
Lackierungen		
Schwarz	✓	
Türöffnung		
Türöffnung Links	✓	
Türöffnung Rechts	✓	
Türöffnung Beidseitig	✓	
AIR-System		
für raumluftunabhängige Montage	✓	





PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	120-125 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	А
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
Europäische Norm BlmSchV	EN 16510 Stufe 2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



LEISTUNGEN

7.9 kW
2.3 ≈ kg/h
≥75 %
17.6 m ³ /h
6.2 g/s
382 °C
-12 Pa
≤40 mg/Nm ³
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm ³
≤120 mg/Nm ³
≤200 mg/Nm ³

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 300 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 200 cm ²



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.