

OPTIONEN

Feuerraumtür		
Stahltür	✓	
Vollglas-Feuerraumtür	✓	
Lackierungen		
Schwarz	✓	
Türöffnung		
Türöffnung Links	✓	
Türöffnung Rechts	✓	
Türöffnung Beidseitig	✓	
AIR-System		
für raumluftunabhängige Montage	✓	





PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	120-125 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	А
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
Europäische Norm BlmSchV	EN 16510 Stufe 2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



LEISTUNGEN

Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	7.9 kW	
Holzaufgabemenge	2.3 ≈ kg/h	
Wirkungsgrad	≥75 %	
Verbrennungsluftbedarf	17.6 m ³ /h	
Tripelwerte		
Abgasmassenstrom	6.2 g/s	
Abgastemperatur	382 °C	
Mindestförderdruck	-12 Pa	
Brandverhalten		
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm ³	
CO Emission bei 13 % 02	≤0.12 %	
CO Emission bei 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³	
OGC bei 13 % 02	≤120 mg/Nm ³	
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³	

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 300 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 200 cm ²



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.