

# Technisches Datenblatt

## VISIO 100 RD

### OPTIONEN

Designrahmen (Nicht tragend)	
Schwarz	✓
Edelstahl	✓
Antireflexglas	
Antireflexglas	✓
Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Fire App	Option
Home Automation	Option



# Technisches Datenblatt

## VISIO 100 RD

### PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse	
Rauchrohr Ø (LAS)	130/200 mm
Gasanschluss	Ø 12 mm   1/2"   3/8"
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	125 - 150 kg
Zulässige Schornsteinsysteme	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

# Technisches Datenblatt

## VISIO 100 RD

### LEISTUNGEN

Leistungsbereich	
Erdgas   G20/20 mbar	1.1-6.5 kW
Propangas   G31/50 mbar	1.8-8.9 kW
Gasverbrauch	
Erdgas   G20/20 mbar	0.9 m <sup>3</sup> /h
Propangas   G31/50 mbar	0.4 m <sup>3</sup> /h
Maximale Belastung	
Erdgas   G20/20 mbar	8.1 kW
Propangas   G31/50 mbar	11.2 kW
Wirkungsgrad	
Effizienzklasse Erdgas   G20/20 mbar	1
Effizienzklasse Propangas   G31/50 mbar	1

### INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	500 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	500 mm

### KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	200 cm <sup>2</sup>
Konvektionsluft unten	200 cm <sup>2</sup>

# Technisches Datenblatt

## VISIO 100 RD

### Installation

