

OPTIONEN

Designrahmen (Nicht tragend)		
Schwarz	>	
Antireflexglas		
Antireflexglas	>	
Bedienung		
Fernbedienung	Standard	
attika Gas App	Option	
Home Automation	Option	





PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse	
Rauchrohr Ø (LAS)	130/200 mm
Gasanschluss	Ø 12 mm 1/2"
	3/8"
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	160 - 170 kg
Zulässige Schornsteinsysteme	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	>
M&G Group	>
Poujoulat	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	Α
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3



LEISTUNGEN

Leistungsbereich		
Erdgas G20/20 mbar	3-17.2 kW	
Propangas G31/50 mbar	2.7-16.5 kW	
Gasverbrauch		
Erdgas G20/20 mbar	2.2 m ³ /h	
Propangas G31/50 mbar	0.78 m ³ /h	
Maximale Belastung		
Erdgas G20/20 mbar	23.5 kW	
Propangas G31/50 mbar	22.4 kW	
Wirkungsgrad		
Effizienzklasse Erdgas G20/20 mbar	1	
Effizienzklasse Propangas G31/50 mbar	1	

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas		
A: Möbelabstand vom Frontglas	500 mm	
Möbelabstand vom Seitenglas		
B: Möbelabstand vom Seitenglas	500 mm	

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	700 cm ²
Konvektionsluft unten	500 cm ²

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

30.11.2025 | 3 / 4



Installation

