

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen		
Schwarz, 6mm	✓	
Scheibenrahmen		
Schwarz	✓	
Griffe		
Eichenholz dunkel gebeizt	✓	
Edelstahl	✓	
Stahl Schwarz	✓	
AIR-System		
für raumluftunabhängige Montage	✓	
Speicher-Modul®		
Speicher-Modul®	112 kg	





PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung		
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	353 - 465 kg	
Ø Rauchabgang		
Ø Rauchabgang	200 mm	
Ø Lufteintritt		
Ø Lufteintritt	150 mm	
Prüfungen		
Energieeffizienzklasse	A+	
Eco Design	✓	
Europäische Norm	EN 16510	
BImSchV	Stufe 2	
Flamme Verte	✓	



LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	11.9 kW
Wirkungsgrad	≥75 %
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	11.6 g/s
Abgastemperatur	283 °C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % O2	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³
OGC bei 13 % 02	≤120 mg/Nm ³
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas		
A: Möbelabstand vom Frontglas	1250 mm	
Möbelabstand vom Seitenglas		
B: Möbelabstand vom Seitenglas	800 mm	

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 750 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 375 cm ²

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

30.11.2025 | 3 / 4



Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Installation

