

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	✓
Scheibenrahmen	
Schwarz	✓
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	✓
Edelstahl	✓
Stahl Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓
Speicher-Modul®	
Speicher-Modul®	42 kg





PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	233 - 275 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	Α
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	7.9 kW
Holzaufgabemenge	2.4 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	≥75 %
Verbrennungsluftbedarf	23.8 m ³ /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	7.9 g/s
Abgastemperatur	299°C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % 02	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³
OGC bei 13 % O2	≤120 mg/Nm ³
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 600 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 400 cm ²



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.