

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	✓
Scheibenrahmen	
Schwarz	✓
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	✓
Edelstahl	~
Stahl Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	~
Zusatz Betonelement	
Zusatz Betonelement	1stk





PRODUKT INFORMATIONEN

Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	~
Prüfungen	
Prüfungen Energieeffizienzklasse	А
	A 🗸
Energieeffizienzklasse	
Energieeffizienzklasse Eco Design	✓
Energieeffizienzklasse Eco Design Europäische Norm	EN 16510



LEISTUNGEN

7.9 kW
7.9 kW
2.4 ≈ kg/h
≥75 %
23.8 m ³ /h
7.9 g/s
299 °C
-12 Pa
≤40 mg/Nm ³
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm ³
≤120 mg/Nm ³
≤200 mg/Nm ³



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweise:

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.