

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen		
Schwarz, 6mm	✓	
Scheibenrahmen		
Schwarz	✓	
Griffe		
Eichenholz dunkel gebeizt	✓	
Edelstahl	✓	
Stahl Schwarz	✓	
AIR-System		
für raumluftunabhängige Montage	✓	





PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	268 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	А
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	9.3 kW
Holzaufgabemenge	2.7≈ kg/h
Wirkungsgrad	≥75 %
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	10.8 g/s
Abgastemperatur	289 °C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % 02	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³
OGC bei 13 % 02	≤120 mg/Nm ³
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	1000 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	650 mm



KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 600 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 400 cm ²

Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Installation

