

OPTIONEN

OI HONEN		
Feuerraumtür		
Stahltür	✓	
Vollglas-Feuerraumtür	✓	
Seitenfenster		
Ohne Seitenfenster	✓	
Zwei Seitenfenster	✓	
Lackierungen		
Schwarz	✓	
Platin	✓	
Mokka	✓	
Nickel	✓	
Sand	✓	
Türgriffe		
Eichenholz Schwarz	✓	
«Classic»	✓	
Edelstahl	✓	
Corian®	✓	
Rindsleder Braun	✓	
Rindsleder Schwarz	✓	
Eiche Natur	✓	





Deckplatten		
Stahl 8 mm	>	
Stahl 28 mm	>	
Edelstahl	>	
Speckstein	>	
Speicher-Modul®		
Speicher-Modul®	50 kg	
Luftsteuerung		
ElectronicAIR™	>	
Powerbank für ElectronicAIR™	>	
Manuell	>	
AIR-System		
für raumluftunabhängige Montage	>	
Drehkonsole		
Drehkonsole	Mit einer Drehkonsole ist der Rauchabgang nur nach oben möglich.	
Seitenbank		
Seitenbank	✓	



PRODUKT INFORMATIONEN

54
54
54



LEISTUNGEN

5.6 kW
1.7 ≈ kg/h
≥75 %
12.9 m ³ /h
4.7 g/s
342 °C
-12 Pa
≤40 mg/Nm ³
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm ³
≤120 mg/Nm ³
≤200 mg/Nm ³



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.