

Technisches Datenblatt

VIVA L Back

OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	✓
Sand	✓
Weiss	✓
Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	✓
«Classic»	✓
Edelstahl	✓
Corian®	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	✓
Eiche Natur	✓
Deckplatten	
Stahl 8 mm	✓



Technisches Datenblatt

VIVA L Back

Luftsteuerung	
Manuell	✓
AIR-System	
AIR-System	✓

PRODUKT INFORMATIONEN

Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Hinten	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13240
MINERGIE® Kompatibel	✓
DIBt	Z-43.12-425
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Technisches Datenblatt

VIVA L Back

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	5.6 kW
Heizleistung min./max.	3-7 kW
Holzaufgabemenge	1.8 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	80 %
Verbrennungsluftbedarf	13 m ³ /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	4.4 g/s
Abgastemperatur	282 °C
Erforderlicher Förderdruck	12 Pa
Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O ₂	6 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % O ₂	0.0602 %
CO Emission bei 13 % O ₂	752 mg/Nm ³
CO ₂ Gehalt	10.9 %
OGC bei 13 % O ₂	43 mg/Nm ³
NO _x bei 13 % O ₂	80 mg/Nm ³

Technisches Datenblatt

VIVA L Back

INSTALLATION

Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)	
A: nach hinten	75 mm
B: zur Seitenwand	400 mm
C: nach vorne	850 mm
D: nach oben	450 mm

Hinweis

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.

Technisches Datenblatt

VIVA L Back

Skizzen Sicherheitsabstände

