

Fiche technique

600 ART

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Vitre latérale	
Sans vitre latérale	✓
Deux vitres latérales	✓
Une vitre latérale (gauche/droite)	✓
Socle	
Socle	✓
Peinture	
Noir	✓
Platine	✓
Mocca	✓
Nickel	✓
Sable	✓



Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

29.12.2025 | 1 / 4

Fiche technique

600 ART

Poignées de porte	
Bois de chêne noir	✓
«classic»	✓
Acier inox	✓
Corian®	✓
Cuir de bœuf brun	✓
Cuir de bœuf noir	✓
Chêne nature	✓
Commande de l'air	
Manuel	✓
Air-system	
AIR-system (Nécessaire pour le montage sur socle)	✓
Banc	
Banc	✓

Fiche technique

600 ART

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	155-192 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
Norme européenne	EN16510
Compatible MINERGIE®	✓
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

29.12.2025 | 3 / 4

Fiche technique

600 ART

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	6.7 kW
Charge de bois	2 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	19 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	6.1 g/s
Température des fumées	306 °C
Tirage de fumée minimum	-12.5 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O ₂	≤40 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O ₂	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O ₂	≤1500 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂	≤120 mg/Nm ³
NO _x à 13 % O ₂	≤200 mg/Nm ³

Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.