

Fiche technique

BANDO

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Cache-bûches	
Sans cache-bûches	✓
Peinture	
Noir	✓
Platine	✓
Mocca	✓
Revêtement	
Pierre ollaire	✓
Pierre naturelle «porto»	✓
Commande de l'air	
Manuel	✓
Air-system	
Air-system	✓
Console pivotante	
Console pivotante	✓ Avec une console pivotante, la sortie de fumée ne peut se faire que vers le haut.



Fiche technique

BANDO

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	269 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13240
Compatible MINERGIE [®]	✓
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle

Fiche technique

BANDO

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	5.5 kW
Puissance min./max.	3-11 kW
Charge de bois	1.9 ≈ kg/h
Rendement	79 %
Consommation air de combustion	18 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	5.9 g/s
Température des fumées	263 °C
Dépression requise	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O ₂	18 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O ₂	0.0933 %
Émissions de CO à 13 % O ₂	1166 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂	86 mg/Nm ³
NO _x à 13 % O ₂	99 mg/Nm ³

Fiche technique

BANDO

INSTALLATION

Distances par rapport aux matériaux combustibles (sans vitre latérale)	
A : à l'arrière	100 mm
B : de la paroi latérale	300 mm
C : à l'avant	900 mm
D : vers le haut	750 mm

Remarque

Veillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.

Fiche technique BANDO

Schémas des distances de sécurité

