

### **OPTIONS**

01 110113	
Porte du foyer	
Porte en acier	<b>✓</b>
Porte de foyer plein verre	✓
Cache-bûches	
Avec cache-bûches	✓
Peinture	
Noir	✓
Platine	<b>✓</b>
Mocca	✓
Revêtement	
Pierre ollaire	<b>&gt;</b>
Pierre naturelle porto	<b>✓</b>
Poignées de porte	
Bois de chêne noir	✓
«classic»	<b>&gt;</b>
Acier inox	<b>✓</b>
Corian <sup>®</sup>	<b>✓</b>
Cuir de bœuf brun	✓
Cuir de bœuf noir	<b>✓</b>
Chêne nature	<b>✓</b>
Official flucture	•





Commande de l'air		
ElectronicAlR™	<b>✓</b>	
Batterie pour ElectronicAlR™	<b>✓</b>	
Manuel	<b>✓</b>	
Air-system		
montage indépendant de l'air ambiant	<b>✓</b>	



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	200 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	<b>✓</b>
Arrière	<b>✓</b>
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	А
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple	A 🗸
Configuration multiple	
Configuration multiple  Eco Design	✓ ✓
Configuration multiple  Eco Design  Norme européenne	✓ ✓
Configuration multiple  Eco Design  Norme européenne  Compatible MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510 ✓
Configuration multiple  Eco Design  Norme européenne  Compatible MINERGIE®  DIBt	✓ EN 16510 ✓ Z-43.12.425



#### **SERVICES**

5.5 kW
1.7 ≈ kg/h
≥75 %
12.5 m <sup>3</sup> /h
4.5 g/s
350 °C
-13 Pa
≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

### Remarque

La déclaration de performance en français contient les valeurs de la France. Veuillez consulter les déclarations de performance dans les autres langues.



### Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

### Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.