

# Fiche technique

## CARO 130 BIO

### Remarque concernant la Suisse :

Pour une utilisation sans cheminée en Suisse, les appareils sont conçus pour une puissance maximale de 2 kW. Veuillez noter que des valeurs de puissance différentes s'appliquent en Suisse.



### OPTIONS

| Porte du foyer             |   |
|----------------------------|---|
| Porte en acier             | ✓ |
| Porte de foyer plein verre | ✓ |
| Vitre latérale             |   |
| Sans vitre latérale        | ✓ |
| Deux vitres latérales      | ✓ |
| Peinture                   |   |
| Noir                       | ✓ |
| Platine                    | ✓ |
| Mocca                      | ✓ |
| Nickel                     | ✓ |
| Sable                      | ✓ |
| Poignées de porte          |   |
| Bois de chêne noir         | ✓ |
| «Classic»                  | ✓ |
| Acier inox                 | ✓ |
| Corian®                    | ✓ |
| Cuir de bœuf brun          | ✓ |
| Cuir de bœuf noir          | ✓ |
| Chêne nature               | ✓ |

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

01.07.2026 | 1 / 4

# Fiche technique

## CARO 130 BIO

| Utilisation  |   |
|--|---|
| Télécommande                                       | ✓ |
| Attika BIO App                                     | ✓ |
| Panneau de contrôle sur l'appareil                 | ✓ |
| Aménagement du foyer                               |   |
| Granulat ambre/noir                                | ✓ |
| Céramiques bois                                    | ✓ |
| Assortiment Granulat ambre/noir et Céramiques bois | ✓ |
| sans décoration                                    | ✓ |

# Fiche technique

## CARO 130 BIO

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| Généralités  |         |
|--|---------|
| Poids selon le modèle/l'équipement   | 142 kg  |
| raccord de cheminée  |         |
| Sans cheminée (Veuillez tenir compte de la remarque figurant sur la première page) | ✓       |
| Alimentation électrique  |         |
| Raccordement électrique  | 230 V   |
| Sécurité   |         |
| Allumage automatique   | ✓       |
| pompe automatique  | ✓       |
| Capteur de CO2 intégré   | ✓       |
| Capteur de débordement   | ✓       |
| Capteur de débordement   | ✓       |
| Clapet de surpression  | ✓       |
| Certifications   |         |
| Norme européenne   | EN16647 |
| TÜV  | ✓       |

# Fiche technique CARO 130 BIO

SERVICES EN



EU

| Caractéristiques techniques     |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Puissance (min.-max.)           | 1.6 - 3.4 kW      |
| Durée de combustion (min.-max.) | 14 - 31 h         |
| Capacité du réservoir           | 7.8 L             |
| Superficie minimale             | 34 m <sup>2</sup> |

Remarque concernant la superficie minimale:

Veillez tenir compte des informations figurant dans la notice d'installation.

Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.