

# Fiche technique

## MAX 600

### OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Vitre latérale	
Sans vitre latérale	✓
Deux vitres latérales	✓
Une vitre latérale (gauche/droite)	✓
Peinture	
Noir	✓
Platine	✓
Mocca	✓
Nickel	✓
Sable	✓
Poignées de porte	
Bois de chêne noir	✓
«classic»	✓
Acier inox	✓
Corian®	✓
Cuir de bœuf brun	✓
Cuir de bœuf noir	✓
Chêne nature	✓



# Fiche technique

## MAX 600

Module supplémentaire	
Module supplémentaire	MAX 600/170: 1 stk
Module d'accumulation©	
Module d'accumulation©	-   60   120 kg
Commande de l'air	
Manuel	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓
Banc	
Banc étroit	✓
Banc large	✓

# Fiche technique

## MAX 600

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	372 - 561 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 16510
Compatible MINERGIE®	✓
DIBt	Z-43.12-483
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

# Fiche technique

## MAX 600

### SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	6.7 kW
Charge de bois	2 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	19 m <sup>3</sup> /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	6.3 g/s
Température des fumées	372 °C
Tirage de fumée minimum	-12.5 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O <sub>2</sub>	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions de CO à 13 % O <sub>2</sub>	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O <sub>2</sub>	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC à 13 % O <sub>2</sub>	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> à 13 % O <sub>2</sub>	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

### Remarque:

D'autres valeurs sont obtenues avec le module efficacité. Veuillez consulter la déclaration de performance.

# Fiche technique MAX 600

## Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

## Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.