

OPTIONS

Porte en acier Porte en acier Porte de foyer plein verre Vitre latérale Sans vitre latérale Deux vitres latérales Une vitre latérale (gauche/droite) Peinture Noir Platine Mocca Nickel Sable Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir Chêne nature	UPTIUNS	
Porte de foyer plein verre Vitre latérale Sans vitre latérale Deux vitres latérales Une vitre latérale (gauche/droite) Peinture Noir Platine Mocca Nickel Sable Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Porte du foyer	
Vitre latérale Sans vitre latérale Deux vitres latérales Une vitre latérale (gauche/droite) Peinture Noir Platine Mocca Nickel Sable Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Porte en acier	✓
Sans vitre latérale Deux vitres latérales Une vitre latérale (gauche/droite) Peinture Noir Platine Mocca Nickel Sable Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Porte de foyer plein verre	✓
Deux vitres latérales Une vitre latérale (gauche/droite) Peinture Noir Platine Mocca Nickel Sable Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Vitre latérale	
Une vitre latérale (gauche/droite) Peinture Noir Platine Mocca Nickel Sable Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Sans vitre latérale	
Peinture Noir Platine Mocca Nickel Sable Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Deux vitres latérales	
Noir Platine Mocca Nickel Sable Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Corian® Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Une vitre latérale (gauche/droite)	✓
Platine Mocca Nickel Sable Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Corian® Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Peinture	
Mocca ✓ Nickel ✓ Sable ✓ Poignées de porte ✓ Bois de chêne noir ✓ «classic» ✓ Acier inox ✓ Corian® ✓ Cuir de bœuf brun ✓ Cuir de bœuf noir ✓	Noir	✓
Nickel Sable Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Corian® Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Platine	✓
Sable Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Corian® Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Mocca	✓
Poignées de porte Bois de chêne noir «classic» Acier inox Corian® Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Nickel	✓
Bois de chêne noir «classic» Acier inox Corian® Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Sable	✓
«classic» Acier inox Corian® Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Poignées de porte	
Acier inox Corian® Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Bois de chêne noir	✓
Corian® Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	«classic»	✓
Cuir de bœuf brun Cuir de bœuf noir	Acier inox	✓
Cuir de bœuf noir	Corian®	✓
	Cuir de bœuf brun	✓
Chêne nature	Cuir de bœuf noir	✓
	Chêne nature	✓





Plaques supérieures	
Acier 8 mm	✓
Acier inox	✓
Pierre ollaire	>
Commande de l'air	
ElectronicAIR™	>
Batterie pour ElectronicAIR™	>
Manuel	>
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	>
Console pivotante	
Console pivotante	Avec une console pivotante, la sortie de fumée ne peut se faire que vers le haut.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

on	
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	125 - 137 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
0 110 11	
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	Α
	A 🗸
Classe d'efficacité énergétique	
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple	
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design	✓ ✓
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne	✓ ✓
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne Compatible MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510 ✓
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne Compatible MINERGIE® DIBt	✓ EN 16510 ✓ Z-43.12-454



SERVICES

SERVICES	
Prestation thermique	
Puissance nominale	5.8 kW
Charge de bois	1.7 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	14.5 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	5.2 g/s
Température des fumées	328 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % 02	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

Remarque

En France, d'autres valeurs s'appliquent. Veuillez consulter la déclaration de performance pour la France.



Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.