

Fiche technique

PILAR

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Peinture	
Noir	✓
Platine	✓
Mocca	✓
Nickel	✓
Sable	✓
Poignées de porte	
Bois de chêne noir	✓
«classic»	✓
Corian [®]	✓
Cuir de bœuf brun	✓
Cuir de bœuf noir	✓
Chêne nature	✓
Plaques supérieures	
Acier 8 mm	✓
Acier inox avec régulateur d'air de convection	✓
Pierre ollaire	✓
Plaque supérieure en gradins	✓
Anneau en acier inox pour plaque supérieure en gradins	✓



Fiche technique

PILAR

Module d'accumulation©	
Module d'accumulation©	120 60 kg
Commande de l'air	
CleverAIR™	✓
ElectronicAIR™	✓
Manuel	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓
Console pivotante	
Console pivotante	<p>✓</p> <p>Avec une console pivotante, la sortie de fumée ne peut se faire que vers le haut.</p>

Fiche technique

PILAR

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	140 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A+
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 16510
Compatible MINERGIE®	✓
DIBt	Z-43.12-476
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle

Fiche technique

PILAR

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	5.2 kW
Charge de bois	1.6 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	12.6 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	4.6 g/s
Température des fumées	311 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O ₂	≤40 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O ₂	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O ₂	≤1500 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂	≤120 mg/Nm ³
NO _x à 13 % O ₂	≤200 mg/Nm ³

Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Veillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.