

Fiche technique Q-TEE 2 C pierre ollaire

OPTIONS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓





Fiche technique Q-TEE 2 C pierre ollaire

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement		
Poids selon le modèle/l'équipement	356 kg	
Ø Sortie de fumée		
Ø Sortie de fumée	150 mm	
Ø Entrée d'air		
Ø Entrée d'air	100 mm	
Raccord du tuyau de fumée		
Dessus	✓	
Arrière	~	
7.111.01.0		
Certifications		
	A+	
Certifications	A+ 🗸	
Certifications Classe d'efficacité énergétique		
Certifications Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple	~	
Certifications Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design	✓ ✓	
Certifications Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne	✓ ✓ EN 16510	
Certifications Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne Compatible MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510 ✓	



Fiche technique Q-TEE 2 C pierre ollaire

SERVICES

SERVICES	
Prestation thermique	
Puissance nominale	6.7 kW
Charge de bois	2 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	15.6 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	5.6 g/s
Température des fumées	317 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % 02	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.