

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Peinture	
Noir	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	96 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	А
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



SERVICES

Prestation thermique		
Puissance nominale	5.6 kW	
Charge de bois	1.8 ≈ kg/h	
Rendement	≥75 %	
Consommation air de combustion	16 m ³ /h	
Tirage dans la cheminée		
Débit massique des fumées	5.7 g/s	
Température des fumées	356 °C	
Tirage de fumée minimum	-12 Pa	
Sécurité incendie		
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³	
Émissions de CO à 13 % O2	≤0.12 %	
Émissions de CO à 13 % O2	≤1500 mg/Nm ³	
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³	
N0x à 13 % 02	≤200 mg/Nm ³	

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	$\min.500~cm^2$
Air de convection en dessous	min. 250 cm ²



Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.