

Fiche technique

R-600

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Peinture	
Noir	✓
Air-system	
Air-system	✓



Fiche technique

R-600

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	100 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Fiche technique

R-600

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	5.8 kW
Puissance min./max.	4-8 kW
Charge de bois	1.8 ≈ kg/h
Rendement	76 %
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	6.1 g/s
Température des fumées	306 °C
Dépression requise	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O ₂	5 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O ₂	0.0915 %
Émissions de CO à 13 % O ₂	1144 mg/Nm ³
Teneur en CO ₂	9.6 %
OGC à 13 % O ₂	54 mg/Nm ³
NO _x à 13 % O ₂	69 mg/Nm ³

Fiche technique

R-600

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	1100 mm
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	950 mm

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 500 cm ²
Air de convection en dessous	min. 250 cm ²

Installation

