

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Peinture	
Noir	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	100 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	А
Configuration multiple	✓
Configuration multiple Eco Design	✓ ✓
	✓ ✓ EN 16510
Eco Design	✓
Eco Design Norme européenne	EN 16510



SERVICES

6.7 kW
2 ≈ kg/h
≥75 %
18 m ³ /h
6.3 g/s
372 °C
-12.5 Pa
≤40 mg/Nm ³
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm ³
≤120 mg/Nm ³
≤200 mg/Nm ³

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	$\min.500~cm^2$
Air de convection en dessous	min. 250 cm ²



Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.