

Fiche technique

R-600 RD

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Peinture	
Noir	✓
Air-system	
Air-system	✓



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	120-125 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
Compatible MINERGIE®	✓

Fiche technique

R-600 RD

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	7.9 kW
Charge de bois	2.4 ≈ kg/h
Rendement	79 %
Consommation air de combustion	17.6 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	5.9 g/s
Température des fumées	310 °C
Dépression requise	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O ₂	14 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O ₂	0.077 %
Émissions de CO à 13 % O ₂	958 mg/Nm ³
Teneur en CO ₂	11.8 %
OGC à 13 % O ₂	43 mg/Nm ³
NO _x à 13 % O ₂	77 mg/Nm ³

Fiche technique

R-600 RD

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	1000 mm
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	1000 mm

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 300 cm ²
Air de convection en dessous	min. 200 cm ²

Installation

