

### **OPTIONS**

Porte du foyer	
Porte en acier	<b>✓</b>
Porte de foyer plein verre	<b>✓</b>
Peinture	
Noir	<b>✓</b>
Porte	
Porte à gauche	<b>✓</b>
Porte à droite	<b>✓</b>
Porte des deux côtés	<b>✓</b>
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	<b>✓</b>





### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	120-125 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	Α
Configuration multiple	<b>✓</b>
Eco Design	<b>✓</b>
Norme européenne	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	<b>✓</b>
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



### **SERVICES**

SERVICES	
Prestation thermique	
Puissance nominale	7.9 kW
Charge de bois	2.3 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	17.6 m <sup>3</sup> /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	6.2 g/s
Température des fumées	382 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions de CO à 13 % 02	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % 02	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx à 13 % O2	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

### AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	$\min.300~cm^2$
Air de convection en dessous	min. 200 cm <sup>2</sup>



Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.