

# Fiche technique

## VISIO 160 3S

### OPTIONS

Cadre design (non porteur)	
Noir	✓
Verre antireflet	
Verre antireflet	✓
Utilisation	
Télécommande	Standard
application attika Gas	Option
Home Automation	Option



# Fiche technique

## VISIO 160 3S

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Raccords	
Ø Sortie de fumée (LAS)	130/200 mm
Raccordement au gaz	Ø 12 mm   1/2"   3/8"
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	160 - 170 kg
Systèmes de conduits de cheminée agréés	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Certifications	
SVGW	✓

# Fiche technique

## VISIO 160 3S

### SERVICES

Plage de puissance	
Gaz naturel   G20/20 mbar	3-17.2 kW
Propane   G31/50 mbar	2.7-16.5 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel   G20/20 mbar	2.2 m <sup>3</sup> /h
Propane   G31/50 mbar	0.78 m <sup>3</sup> /h
Charge maximale	
Gaz naturel   G20/20 mbar	23.5 kW
Propane   G31/50 mbar	22.4 kW
Rendement	
Classe d'efficacité Gaz naturel   G20/20 mbar	1
Classe d'efficacité Propane   G31/50 mbar	1

### INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	500 mm
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	500 mm

### AIR DE

### CONVECTION

Air de convection au dessus	700 cm <sup>2</sup>
Air de convection en dessous	500 cm <sup>2</sup>

# Fiche technique VISIO 160 3S

## Installation

