Fiche technique
VISIO 2

OPTIONS

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	✓
Cadre de vitre	
Noir	✓
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓
Acier inox	✓
Acier noir	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓
Module d'accumulation©	
Module d'accumulation©	84 kg



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 2

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	233 - 317 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 2

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	7.9 kW
Charge de bois	2.4 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	23.8 m^3/h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	7.9 g/s
Température des fumées	299 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O2	≤40 mg/Nm^3
Émissions de CO à 13 % O2	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O2	≤1500 mg/Nm^3
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm^3
NOx à 13 % O2	≤200 mg/Nm^3

AIR DE
CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 600 cm^2
Air de convection en dessous	min. 400 cm^2

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 2

Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque :

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch