

Fiche technique

VISIO 2 ELEMENT

OPTIONS

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	✓
Acier inox, 6mm	✓
Cadre de vitre	
Noir	✓
Acier inox	✓
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓
Acier inox	✓
Acier noir	✓
Air-system	
Air-system	✓
Elément complémentaire	
Elément complémentaire	1 stk



Fiche technique

VISIO 2 ELEMENT

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	649 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13240
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Fiche technique

VISIO 2 ELEMENT

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	7 kW
Puissance min./max.	5-9 kW
Charge de bois	2 ≈ kg/h
Rendement	80 %
Consommation air de combustion	23.4 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	7.6 g/s
Température des fumées	243 °C
Dépression requise	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O ₂	5 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O ₂	0.1 %
Émissions de CO à 13 % O ₂	1249 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂	54 mg/Nm ³
NO _x à 13 % O ₂	82 mg/Nm ³

Fiche technique

VISIO 2 ELEMENT

INSTALLATION

Distances par rapport aux matériaux combustibles (sans vitre latérale)	
C : à l'avant	1200 mm
D : vers le haut	600 mm
Distances par rapport aux matériaux combustibles (avec vitre latérale)	
B : de la paroi latérale	850 mm
C : à l'avant	1200 mm
D : vers le haut	600 mm

Remarques

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

Veillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.

Fiche technique VISIO 2 ELEMENT

Schémas des distances de sécurité

