

OPTIONS

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	✓
Cadre de vitre	
Noir	✓
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓
Acier inox	✓
Acier noir	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓
Elément complémentaire	
Elément complémentaire	1 stk





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	649 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	Α
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 16510
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	7.9 kW
Charge de bois	2.4≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	23.8 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	7.9 g/s
Température des fumées	299 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O2	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O2	≤1500 mg/Nm ³
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm ³



Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarques:

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.