

Fiche technique

VISIO 2 L

OPTIONS

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	✓
Acier inox, 6mm	✓
Cadre de vitre	
Noir	✓
Acier inox	✓
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓
Acier inox	✓
Acier noir	✓
Air-system	
Air-system	✓
Module d'accumulation©	
Module d'accumulation©	112 kg



Fiche technique

VISIO 2 L

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	353 - 465 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A+
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle

Fiche technique

VISIO 2 L

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	10.3 kW
Puissance min./max.	8-12 kW
Charge de bois	3 ≈ kg/h
Rendement	81 %
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	11.3 g/s
Température des fumées	225 °C
Dépression requise	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O ₂	28 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O ₂	0.098 %
Émissions de CO à 13 % O ₂	1226 mg/Nm ³
Teneur en CO ₂	8.7 %
OGC à 13 % O ₂	68 mg/Nm ³
NO _x à 13 % O ₂	73 mg/Nm ³

Fiche technique

VISIO 2 L

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	1250 mm
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	800 mm

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 750 cm ²
Air de convection en dessous	min. 375 cm ²

Remarque

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

Fiche technique

VISIO 2 L

Installation

