

OPTIONS

Cadre de montage/support		
Noir, 6mm	✓	
Cadre de vitre		
Noir	~	
Poignées		
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓	
Acier inox	✓	
Acier noir	✓	
Air-system		
montage indépendant de l'air ambiant	✓	
Elément complémentaire		
Elément complémentaire	1stk	





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	А
	A 🗸
Classe d'efficacité énergétique	A EN 16510
Classe d'efficacité énergétique Eco Design	/
Classe d'efficacité énergétique Eco Design Norme européenne	EN 16510



SERVICES

Prestation thermique		
Puissance nominale	7.9 kW	
Charge de bois	2.4 ≈ kg/h	
Rendement	≥75 %	
Consommation air de combustion	23.8 m ³ /h	
Tirage dans la cheminée		
Débit massique des fumées	7.9 g/s	
Température des fumées	299 °C	
Tirage de fumée minimum	-12 Pa	
Sécurité incendie		
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³	
Émissions de CO à 13 % 02	≤0.12 %	
Émissions de CO à 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³	
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³	
NOx à 13 % O2	≤200 mg/Nm ³	



Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarques:

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.