Fiche technique
VISIO 3 UNIQ

OPTIONS

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	✓
Cadre de vitre	
Noir	✓
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓
Acier inox	✓
Acier noir	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 3 UNIQ

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	268 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 3 UNIQ

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	9.3 kW
Charge de bois	2.7 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	32,6 m^3/h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	10.8 g/s
Température des fumées	289 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O2	≤40 mg/Nm^3
Émissions de CO à 13 % O2	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O2	≤1500 mg/Nm^3
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm^3
NOx à 13 % O2	≤200 mg/Nm^3

Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch