

Fiche technique VISIO 3:1

OPTIONS

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	✓
Cadre de vitre	
Noir	✓
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓
Acier inox	✓
Acier noir	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓



Fiche technique

VISIO 3:1

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	260 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Fiche technique

VISIO 3:1

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	10 kW
Charge de bois	2.9 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	9.3 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	10.1 g/s
Température des fumées	299 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O ₂	≤40 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O ₂	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O ₂	≤1500 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂	≤120 mg/Nm ³
NO _x à 13 % O ₂	≤200 mg/Nm ³

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 700 cm ²
Air de convection en dessous	min. 530 cm ²

Fiche technique

VISIO 3:1

Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque :

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.