

Fiche technique

VISIO 3:1 ST

OPTIONS

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	✓
Acier inox, 6mm	✓
Cadre de vitre	
Noir	✓
Acier inox	✓
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓
Acier inox	✓
Acier noir	✓
Air-system	
Air-system	✓



Fiche technique

VISIO 3:1 ST

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	510 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Fiche technique

VISIO 3:1 ST

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	10 kW
Puissance min./max.	8.7-10 kW
Charge de bois	2.9 ≈ kg/h
Rendement	80 %
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	9.6 g/s
Température des fumées	238 °C
Dépression requise	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O ₂	18 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O ₂	0.0744 %
Émissions de CO à 13 % O ₂	930 mg/Nm ³
Teneur en CO ₂	8.8 %
OGC à 13 % O ₂	35 mg/Nm ³
NO _x à 13 % O ₂	87 mg/Nm ³

Fiche technique

VISIO 3:1 ST

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	700 mm
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	700 mm

Remarques

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

Veillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.

Fiche technique

VISIO 3:1 ST

Schémas des distances de sécurité

