

Fiche technique

VISIO 70 F

OPTIONS

Cadre design (non porteur)	
Noir	✓
Acier inox	✓
Verre antireflet	
Verre antireflet	✓
Utilisation	
Télécommande	Standard
attika fire app	Option
Home Automation	Option



Fiche technique

VISIO 70 F

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Raccords	
Ø Sortie de fumée (LAS)	130/200 mm
Raccordement au gaz	Ø 12 mm 1/2" 3/8"
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	100 - 140 kg
Systèmes de conduits de cheminée agréés	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

Fiche technique

VISIO 70 F

SERVICES

Plage de puissance	
Gaz naturel G20/20 mbar	1.1-7.6 kW
Propane G31/50 mbar	1.8-9.1 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel G20/20 mbar	0.99 m ³ /h
Propane G31/50 mbar	0.5 m ³ /h
Charge maximale	
Gaz naturel G20/20 mbar	9.5 kW
Propane G31/50 mbar	11.3 kW
Rendement	
Classe d'efficacité Gaz naturel G20/20 mbar	1
Classe d'efficacité Propane G31/50 mbar	1

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	500 mm

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	200 cm ²
Air de convection en dessous	200 cm ²

Fiche technique VISIO 70 F

Installation

