

# Fiche technique

## VISIO 70 F

### OPTIONS

Cadre design (non porteur)	
Noir	✓
Acier inox	✓
Verre antireflet	
Verre antireflet	✓
Utilisation	
Télécommande	Standard
attika fire app	Option
Home Automation	Option



# Fiche technique

## VISIO 70 F

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Raccords	
Ø Sortie de fumée (LAS)	130/200 mm
Raccordement au gaz	Ø 12 mm   1/2"   3/8"
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	100 - 140 kg
Systèmes de conduits de cheminée agréés	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

# Fiche technique

## VISIO 70 F

### SERVICES

Plage de puissance	
Gaz naturel   G20/20 mbar	1.1-7.6 kW
Propane   G31/50 mbar	1.8-9.1 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel   G20/20 mbar	0.99 m <sup>3</sup> /h
Propane   G31/50 mbar	0.5 m <sup>3</sup> /h
Charge maximale	
Gaz naturel   G20/20 mbar	9.5 kW
Propane   G31/50 mbar	11.3 kW
Rendement	
Classe d'efficacité Gaz naturel   G20/20 mbar	1
Classe d'efficacité Propane   G31/50 mbar	1

### INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	500 mm

### AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	200 cm <sup>2</sup>
Air de convection en dessous	200 cm <sup>2</sup>

# Fiche technique VISIO 70 F

## Installation

