

Fiche technique VISIO 90 3S

OPTIONS

Cadre design (non porteur)	
Noir	✓
Verre antireflet	
Verre antireflet	>
Utilisation	
Télécommande	Standard
application attika Gas	Option
Home Automation	Option





Fiche technique VISIO 90 3S

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Raccords		
Ø Sortie de fumée (LAS)	130/200 mm	
Raccordement au gaz	Ø 12 mm 1/2" 3/8"	
Poids selon le modèle/l'équipement		
Poids selon le modèle/l'équipement	145 kg	
Systèmes de conduits de cheminée agréés		
Schiedel Ontop Metaloterm	✓	
Jeremias	✓	
M&G Group	✓	
Poujoulat	✓	
Certifications		
Classe d'efficacité énergétique	Α	
CE	EU 2016/426	
SVGW	19-015-3	



Fiche technique VISIO 90 3S

SERVICES

Plage de puissance	
Gaz naturel G20/20 mbar	1.1-8.3 kW
Propane G31/50 mbar	1.8-9 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel G20/20 mbar	1.1 m ³ /h
Propane G31/50 mbar	0.4 m ³ /h
Charge maximale	
Gaz naturel G20/20 mbar	10.3 kW
Propane G31/50 mbar	11.2 kW
Rendement	
Classe d'efficacité Gaz naturel G20/20 mbar	1
Classe d'efficacité Propane G31/50 mbar	1

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale		
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	500 mm	
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale		
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	500 mm	



Fiche technique VISIO 90 3S

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	200 cm ²
Air de convection en dessous	200 cm ²

Installation

