

### **OPTIONS**

Porte du foyer		
Porte en acier	<b>✓</b>	
Porte de foyer plein verre	<b>✓</b>	
Vitre latérale		
Sans vitre latérale	<b>✓</b>	
Deux vitres latérales	<b>✓</b>	
Peinture		
Noir	<b>✓</b>	
Platine	<b>✓</b>	
Mocca	<b>✓</b>	
Nickel	<b>✓</b>	
Sable	<b>✓</b>	
Poignées de porte		
Bois de chêne noir	<b>✓</b>	
«classic»	<b>✓</b>	
Acier inox	<b>✓</b>	
Corian®	<b>✓</b>	
Cuir de bœuf brun	<b>✓</b>	
Cuir de bœuf noir	<b>✓</b>	
Chêne nature	<b>✓</b>	





Plaques supérieures	
Acier 8 mm	<b>✓</b>
Acier 28 mm	<b>✓</b>
Acier inox	<b>✓</b>
Pierre ollaire	<b>✓</b>
Commande de l'air	
ElectronicAIR™	<b>✓</b>
Batterie pour ElectronicAIR™	<b>✓</b>
Manuel	<b>✓</b>
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	<b>✓</b>
Console pivotante	
Console pivotante	<b>✓</b>
	Avec une console
	pivotante, la
	sortie de fumée
	ne peut se faire
	que vers le haut.



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	113 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	<b>✓</b>
Arrière	<b>✓</b>
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	Α
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple	A 🗸
<u> </u>	
Configuration multiple	
Configuration multiple  Eco Design	✓ ✓
Configuration multiple  Eco Design  Norme européenne	✓ ✓
Configuration multiple  Eco Design  Norme européenne  Compatible MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510
Configuration multiple  Eco Design  Norme européenne  Compatible MINERGIE®  DIBt	✓ EN 16510 ✓ Z-43.12-454



#### **SERVICES**

SERVICES	
Prestation thermique	
Puissance nominale	5.6 kW
Charge de bois	1.7 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	12.9 m <sup>3</sup> /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	4.7 g/s
Température des fumées	342°C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions de CO à 13 % O2	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O2	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>



#### Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

### Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.