

OPTIONS

Porte du foyer		
Porte en acier	✓	
Porte de foyer plein verre	✓	
Vitre latérale		
Sans vitre latérale	✓	
Deux vitres latérales	✓	
Peinture		
Noir	✓	
Platine	✓	
Mocca	✓	
Nickel	✓	
Sable	✓	
Poignées de porte		
Bois de chêne noir	✓	
«classic»	✓	
Acier inox	✓	
Corian®	✓	
Cuir de bœuf brun	✓	
Cuir de bœuf noir	✓	
Chêne nature	✓	





Plaques supérieures	
Acier 8 mm	✓
Acier 28 mm	✓
Acier inox	✓
Pierre ollaire	~
Module d'accumulation©	
Module d'accumulation©	50 kg
Commande de l'air	
ElectronicAIR™	~
Batterie pour ElectronicAIR™	~
Manuel	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓
Console pivotante	
Console pivotante	Avec une console pivotante, la sortie de fumée ne peut se faire que vers le haut.
Banc	
Banc	/



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	127 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	А
	A 🗸
Classe d'efficacité énergétique	
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple	
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design	✓ ✓
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne	✓ ✓
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne Compatible MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510 ✓
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne Compatible MINERGIE® DIBt	✓ EN 16510 ✓ Z-43.12-454



SERVICES

5.6 kW
1.7≈ kg/h
≥75 %
12.9 m ³ /h
4.7 g/s
342 °C
-12 Pa
≤40 mg/Nm ³
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm ³
≤120 mg/Nm ³
≤200 mg/Nm ³



Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.