

# Fiche technique

## VIVA 160 L

### OPTIONS

| Porte du foyer             |   |
|----------------------------|---|
| Porte en acier             | ✓ |
| Porte de foyer plein verre | ✓ |
| Vitre latérale             |   |
| Sans vitre latérale        | ✓ |
| Deux vitres latérales      | ✓ |
| Peinture                   |   |
| Noir                       | ✓ |
| Platine                    | ✓ |
| Mocca                      | ✓ |
| Nickel                     | ✓ |
| Sable                      | ✓ |
| Blanc                      | ✓ |
| Poignées de porte          |   |
| Bois de chêne noir         | ✓ |
| «classic»                  | ✓ |
| Acier inox                 | ✓ |
| Corian <sup>®</sup>        | ✓ |
| Cuir de bœuf brun          | ✓ |
| Cuir de bœuf noir          | ✓ |
| Chêne nature               | ✓ |



# Fiche technique

## VIVA 160 L

| Plaques supérieures    |  |
|------------------------|--|
| Acier 8 mm             | ✓  |
| Acier 28 mm            | ✓  |
| Acier inox             | ✓  |
| Pierre ollaire         | ✓  |
| Module d'accumulation© |  |
| Module d'accumulation© | 100 kg   |
| Commande de l'air      |  |
| CleverAIR™             | ✓  |
| Manuel                 | ✓  |
| Air-system             |  |
| Air-system             | ✓  |
| Console pivotante      |  |
| Console pivotante      | ✓<br>Avec une console pivotante, la sortie de fumée ne peut se faire que vers le haut. |
| Banc                   |  |
| Banc (VIVA L)          | ✓  |

# Fiche technique

## VIVA 160 L

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| Poids selon le modèle/l'équipement |             |
|------------------------------------|-------------|
| Poids selon le modèle/l'équipement | 143 kg      |
| Ø Sortie de fumée                  |             |
| Ø Sortie de fumée                  | 150 mm      |
| Ø Entrée d'air                     |             |
| Ø Entrée d'air                     | 100 mm      |
| Raccord du tuyau de fumée          |             |
| Dessus                             | ✓           |
| Arrière                            | ✓           |
| Certifications                     |             |
| Classe d'efficacité énergétique    | A           |
| Configuration multiple             | ✓           |
| Eco Design                         | ✓           |
| EN NORM                            | EN 13240    |
| Compatible MINERGIE <sup>®</sup>   | ✓           |
| DIBt                               | Z-43.12-454 |
| BImSchV                            | Stufe 2     |
| Flamme Verte                       | 7*          |
| Classe energetica di appartenenza  | 4 Stelle    |

# Fiche technique

## VIVA 160 L

### SERVICES

| Prestation thermique                                   |                        |
|--|------------------------|
| Puissance nominale                                     | 5.6 kW                 |
| Puissance min./max.                                    | 3-7 kW                 |
| Charge de bois   | 1.8 ≈ kg/h             |
| Rendement  | 80 %                   |
| Consommation air de combustion                         | 13 m <sup>3</sup> /h   |
| Tirage dans la cheminée                                |                        |
| Débit massique des fumées                              | 4.4 g/s                |
| Température des fumées                                 | 282 °C                 |
| Dépression requise                                     | 12 Pa                  |
| Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale | 10 Pa                  |
| Sécurité incendie                                      |                        |
| Poussières à 13 % O <sub>2</sub>                       | 6 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Émissions de CO à 13 % O <sub>2</sub>                  | 0.0602 %               |
| Émissions de CO à 13 % O <sub>2</sub>                  | 752 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Teneur en CO <sub>2</sub>                              | 10.9 %                 |
| OGC à 13 % O <sub>2</sub>                              | 43 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NO <sub>x</sub> à 13 % O <sub>2</sub>                  | 80 mg/Nm <sup>3</sup>  |

# Fiche technique

## VIVA 160 L

### INSTALLATION

| Distances par rapport aux matériaux combustibles (sans vitre latérale) |        |
|--|--------|
| A : à l'arrière  | 75 mm  |
| B : de la paroi latérale   | 400 mm |
| C : à l'avant  | 850 mm |
| D : vers le haut   | 450 mm |
| Distances par rapport aux matériaux combustibles (avec vitre latérale) |        |
| A : à l'arrière  | 75 mm  |
| B : de la paroi latérale   | 500 mm |
| C : à l'avant  | 800 mm |
| D : vers le haut   | 450 mm |

#### Remarque

Veillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.

# Fiche technique VIVA 160 L

## Schémas des distances de sécurité

