

Scheda tecnica

600 RD

OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Platino	✓
Moca	✓
Nichel	✓
Sabbia	✓
Bianco	✓
Apertura della porta	
Apertura della porta a sinistra	✓
Apertura della porta a destra	✓
Apertura della porta su entrambi i lati	✓
Piastre di copertura	
Acciaio 6 mm	✓
Allegato	✓
Controllo dell'aria	
Manuale	✓
Connessione all'aria	
Connessione all'aria	✓



Scheda tecnica

600 RD

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Bocchettone per collagamento alla canna fumaria	
In alto	✓
Sul retro	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
Occupazione multipla	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13240
Compatibile con MINERGIE®	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Scheda tecnica

600 RD

SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	7.9 kW
Capienza d'alimentare legna	2.4 ≈ kg/h
Efficienza	79 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	17.6 m ³ /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	5.9 g/s
Temperatura del gas di scarico	310 °C
Pressione di erogazione richiesta	12 Pa
Pressione richiesta per 0,8 volte della potenza nominale	10 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O ₂	14 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O ₂	0.077 %
Emissione di CO al 13% di O ₂	958 mg/Nm ³
Contenuto di CO ₂	11.8 %
OGC al 13% di O ₂	43 mg/Nm ³
NO _x al 13% di O ₂	77 mg/Nm ³

Scheda tecnica

600 RD

INSTALLAZIONE

Distanze da materiali combustibili (con finestre laterali)	
A: sul retro	50 mm
B: verso la parete laterale	1000 mm
C: verso la parte anteriore	1000 mm
D: verso l'alto	835 mm

Scheda tecnica

600 RD

Schizzi delle distanze di sicurezza

