

Scheda tecnica

BANDO

OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Coperchio del vano legno	
Senza coperchio del vano legno	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Platino	✓
Moca	✓
Rivestimento	
Pietra ollare	✓
Pietra naturale porto	✓
Controllo dell'aria	
Manuale	✓
Connessione all'aria	
Connessione all'aria	✓
Console rotante	
Console rotante	<p>✓</p> <p>Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto.</p>



Scheda tecnica

BANDO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	269 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Bocchettone per collagamento alla canna fumaria	
In alto	✓
Sul retro	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
Occupazione multipla	✓
Eco Design	✓
Norma europea	EN 13240
Compatibile con MINERGIE®	✓
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle

Scheda tecnica

BANDO

SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	5.5 kW
Capacità di riscaldamento min./max.	3-11 kW
Capienza d'alimentare legna	1.9 ≈ kg/h
Efficienza	79 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	18 m ³ /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	5.9 g/s
Temperatura del gas di scarico	263 °C
Pressione di erogazione richiesta	12 Pa
Pressione richiesta per 0,8 volte della potenza nominale	10 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O ₂	18 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O ₂	0.0933 %
Emissione di CO al 13% di O ₂	1166 mg/Nm ³
OGC al 13% di O ₂	86 mg/Nm ³
NO _x al 13% di O ₂	99 mg/Nm ³

Scheda tecnica

BANDO

INSTALLAZIONE

Distanze da materiali combustibili (senza finestre laterali)	
A: sul retro	100 mm
B: verso la parete laterale	300 mm
C: verso la parte anteriore	900 mm
D: verso l'alto	750 mm

Nota

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.

Scheda tecnica BANDO

Schizzi delle distanze di sicurezza

