

OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Finestra laterale	
Senza finestre laterali	✓
Due finestre laterali	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Platino	✓
Moca	✓
Rivestimento	
Pietra ollare	✓
Pietra naturale porto	✓
Maniglie	
Rovere nero	✓
«classic»	✓
Acciaio inox	✓
Corian [®]	✓
Pelle marrone	✓
Pelle nera	✓
Quercia naturale	✓





Accumulatore di calore®		
Accumulatore di calore®	85 kg	
Controllo dell'aria		
ElectronicAIR™	>	
Powerbank per ElectronicAIR™	>	
Manuale	>	
Connessione all'aria		
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	\	
Console rotante		
Console rotante Console rotante	Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto.	
	Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo	



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

THE OTT FACIOITY COLL TRODUCT TO		
Peso seconda del modello/equipaggiamento		
Peso seconda del modello/equipaggiamento	385 kg	
Ø Bocchettone		
Ø Bocchettone	150 mm	
Ø Presa d'aria		
Ø Presa d'aria	100 mm	
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria		
In alto	✓	
Sul retro	✓	
Prove		
Classe di efficienza energetica	Α	
Occupazione multipla	~	
Eco Design	>	
Norma europea	EN 16510	
Compatibile con MINERGIE®	✓	
DIBt	Z-43.12.425	
BlmSchV	Stufe 2	
Flamme Verte	\	



SERVIZI

<u> </u>		
Prestazioni termiche		
Potenza termica nominale	5.5 kW	
Capienza d'alimentare legna	1.7 ≈ kg/h	
Efficienza	≥75 %	
Quantità necessaria dell'aria di combustione	13.6 m ³ /h	
Valori tripli		
Flusso di massa del gas di scarico	4.9 g/s	
Temperatura del gas di scarico	368 °C	
Pressione minima di mandata	-12 Pa	
Sicurezza antincendio		
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm ³	
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %	
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm ³	
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm ³	
NOx al 13% di 02	≤200 mg/Nm ³	



Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.