

Scheda tecnica

NEXO 140

OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Finestra laterale	
Senza finestre laterali	✓
Due finestre laterali	✓
Finestra laterale (sinistra/destra)	✓
Modulo vano legno	
Senza modulo vano legno	✓
Con modulo vano legno	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Platino	✓
Moca	✓
Nichel	✓
Sabbia	✓
Bianco	✓



Scheda tecnica

NEXO 140

Maniglie	
Rovere nero	✓
«classic»	✓
Acciaio inox	✓
Corian [®]	✓
Pelle marrone	✓
Pelle nera	✓
Quercia naturale	✓
Piastrre di copertura	
Acciaio 8 mm	✓
Acciaio inox	✓
Pietra ollare	✓
Accumulatore di calore [©]	
Accumulatore di calore [©]	40 kg
Controllo dell'aria	
CleverAIR™	✓
Manuale	✓
Connessione all'aria	
Connessione all'aria	✓

Scheda tecnica

NEXO 140

Console rotante	
Console rotante	✓ Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto.
Panca laterale	
Panca laterale stretta	✓
Panca laterale larga	✓

Scheda tecnica

NEXO 140

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	177 - 229 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Bocchettone per collagamento alla canna fumaria	
In alto	✓
Sul retro	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
Occupazione multipla	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13240
Compatibile con MINERGIE®	✓
DIBt	Z-43.12-454
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Scheda tecnica

NEXO 140

SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	5.7 kW
Capacità di riscaldamento min./max.	2-9 kW
Capienza d'alimentare legna	1.8 ≈ kg/h
Efficienza	80 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	14.4 m ³ /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	4.9 g/s
Temperatura del gas di scarico	268 °C
Pressione di erogazione richiesta	12 Pa
Pressione richiesta per 0,8 volte della potenza nominale	10 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O ₂	4 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O ₂	0.0906 %
Emissione di CO al 13% di O ₂	1132 mg/Nm ³
Contenuto di CO ₂	10.2 %
OGC al 13% di O ₂	51 mg/Nm ³
NO _x al 13% di O ₂	91 mg/Nm ³

Scheda tecnica

NEXO 140

Nota

In Francia si applicano altri valori. Consultare la dichiarazione di prestazione per la Francia.

INSTALLAZIONE

Distanze da materiali combustibili (senza finestre laterali)	
A: sul retro	100 mm
B: verso la parete laterale	350 mm
C: verso la parte anteriore	900 mm
D: verso l'alto	400 mm
Distanze da materiali combustibili (con finestre laterali)	
A: sul retro	100 mm
B: verso la parete laterale	450 mm
C: verso la parte anteriore	800 mm
D: verso l'alto	400 mm

Nota

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.

Scheda tecnica

NEXO 140

Schizzi delle distanze di sicurezza

