

Scheda tecnica

R-500

OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Connessione all'aria	
Connessione all'aria	✓



Scheda tecnica

R-500

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	100 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
Occupazione multipla	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Scheda tecnica

R-500

SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	5.6 kW
Capacità di riscaldamento min./max.	4-8 kW
Capienza d'alimentare legna	1.9 ≈ kg/h
Efficienza	76 %
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	5.4 g/s
Temperatura del gas di scarico	289 °C
Pressione di erogazione richiesta	12 Pa
Pressione richiesta per 0,8 volte della potenza nominale	10 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O ₂	10 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O ₂	0.09 %
Emissione di CO al 13% di O ₂	1125 mg/Nm ³
Contenuto di CO ₂	9.4 %
OGC al 13% di O ₂	67 mg/Nm ³
NO _x al 13% di O ₂	79 mg/Nm ³

Scheda tecnica

R-500

INSTALLAZIONE

Distanza di sicurezza dal vetro anteriore	
A: distanza di sicurezza dal vetro anteriore	850 mm
Distanza di sicurezza dal vetro laterale	
B: distanza di sicurezza dal vetro laterale	350 mm

CONVEZIONE DELL'ARIA

Convezione dell'aria sopra	min. 500 cm ²
Convezione dell'aria al in basso	min. 250 cm ²

Installazione

