

#### **OPZIONI**

Porta del focolare	
Porta in acciaio	<b>✓</b>
Porta del focolare in vetro	<b>✓</b>
Vernicitura	
Nero	<b>✓</b>
Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	<b>✓</b>





#### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	96 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Prove	
Classe di efficienza energetica	А
Occupazione multipla	<b>✓</b>
Eco Design	<b>\</b>
	· ·
Norma europea	EN 16510
	EN 16510 Stufe 2
Norma europea	



#### **SERVIZI**

SERVIZI	
Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	5.6 kW
Capienza d'alimentare legna	1.8 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	16 m <sup>3</sup> /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	5.7 g/s
Temperatura del gas di scarico	356 °C
Pressione minima di mandata	-12 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
N0x al 13% di 02	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

### **CONVEZIONE DELL'ARIA**

Convezione dell'aria sopra	$\min.500~cm^2$
Convezione dell'aria al in basso	min. 250 cm <sup>2</sup>



Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.