

Scheda tecnica

VISIO 160 F

OPZIONI

Telaio in design (non portante)	
Nero	✓
Acciaio inox	✓
Vetro antiriflesso	
Vetro antiriflesso	✓
Modo d'uso	
Telecomando	Standard
attika fire app	Option
Home Automation	Option



Scheda tecnica

VISIO 160 F

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Collegamenti	
Tubo di scarico Ø (LAS)	130/200 mm
Allacciamento al gas	Ø 12 mm 1/2" 3/8"
Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	160 - 170 kg
Sistemi di camini ammessi	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

Scheda tecnica

VISIO 160 F

SERVIZI

Campo di potenza	
Gas naturale G20/20 mbar	3-17.2 kW
Gas propano G31/50 mbar	2.7-16.5 kW
Consumo di gas	
Gas naturale G20/20 mbar	2.2 m ³ /h
Gas propano G31/50 mbar	0.78 m ³ /h
Carico massimo	
Gas naturale G20/20 mbar	23.5 kW
Gas propano G31/50 mbar	22.4 kW
Efficienza	
Classe di efficienza Gas naturale G20/20 mbar	1
Classe di efficienza Gas propano G31/50 mbar	1

INSTALLAZIONE

Distanza di sicurezza dal vetro anteriore	
A: distanza di sicurezza dal vetro anteriore	500 mm

CONVEZIONE DELL'ARIA

Convezione dell'aria sopra	700 cm ²
Convezione dell'aria al in basso	500 cm ²

Scheda tecnica

VISIO 160 F

Installazione

