Scheda tecnica
VISIO 3 ELEMENT

OPZIONI

Installazione del telaio portante	
Nero, 6mm	✓
Cornice del vetro	
Nero	✓
Maniglie	
Maniglia in rovere scuro	✓
Acciaio inox	✓
Acciaio nero	✓
Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓
Elemento in cemento aggiuntivo	
Elemento in cemento aggiuntivo	1 stk



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Scheda tecnica
VISIO 3 ELEMENT

INFORMAZIONI SUL
PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	699 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	200 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	150 mm
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria	
In alto	✓
Sul retro	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
Eco Design	✓
Norma europea	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Scheda tecnica
VISIO 3 ELEMENT

SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	7.9 kW
Capienza d'alimentare legna	2.4 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	23.8 m^3/h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	7.9 g/s
Temperatura del gas di scarico	299 °C
Pressione minima di mandata	-12 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O2	≤40 mg/Nm^3
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm^3
OGC al 13% di O2	≤120 mg/Nm^3
NOx al 13% di O2	≤200 mg/Nm^3

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Peso massimo supportato dal telaio: 200 kg.

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch