

# Scheda tecnica

## VISIO 3 L

### OPZIONI

Installazione del telaio portante	
Nero, 6mm	✓
Acciaio inox, 6mm	✓
Cornice del vetro	
Nero	✓
Acciaio inox	✓
Maniglie	
Maniglia in rovere scuro	✓
Acciaio inox	✓
Acciaio nero	✓
Connessione all'aria	
Connessione all'aria	✓
Accumulatore di calore©	
Accumulatore di calore©	70 kg



# Scheda tecnica

## VISIO 3 L

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	283 - 325 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	200 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	150 mm
Prove	
Classe di efficienza energetica	A+
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle

# Scheda tecnica

## VISIO 3 L

### SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	10.3 kW
Capacità di riscaldamento min./max.	8-12 kW
Capienza d'alimentare legna	3 ≈ kg/h
Efficienza	81 %
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	11.3 g/s
Temperatura del gas di scarico	225 °C
Pressione di erogazione richiesta	12 Pa
Pressione richiesta per 0,8 volte della potenza nominale	10 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O <sub>2</sub>	28 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>	0.098 %
Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>	1226 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto di CO <sub>2</sub>	8.7 %
OGC al 13% di O <sub>2</sub>	68 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> al 13% di O <sub>2</sub>	73 mg/Nm <sup>3</sup>

# Scheda tecnica

## VISIO 3 L

### INSTALLAZIONE

Distanza di sicurezza dal vetro anteriore	
A: distanza di sicurezza dal vetro anteriore	1100 mm
Distanza di sicurezza dal vetro laterale	
B: distanza di sicurezza dal vetro laterale	700 mm

### CONVEZIONE DELL'ARIA

Convezione dell'aria sopra	min. 1000 cm <sup>2</sup>
Convezione dell'aria al in basso	min. 500 cm <sup>2</sup>

#### Nota

Peso massimo supportato dal telaio: 200 kg.

# Scheda tecnica

## VISIO 3 L

### Installazione

