

Scheda tecnica VISIO 3 UNIQ

OPZIONI

Installazione del telaio portante	
Nero, 6mm	✓
Cornice del vetro	
Nero	✓
Maniglie	
Maniglia in rovere scuro	✓
Acciaio inox	✓
Acciaio nero	✓
Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓



Scheda tecnica VISIO 3 UNIQ

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	268 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	200 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	150 mm
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
Occupazione multipla	✓
Eco Design	✓
Norma europea	EN 16510
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Scheda tecnica

VISIO 3 UNIQ

SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	9.3 kW
Capienza d'alimentare legna	2.7 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	10.8 g/s
Temperatura del gas di scarico	289 °C
Pressione minima di mandata	-12 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O ₂	≤40 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O ₂	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O ₂	≤1500 mg/Nm ³
OGC al 13% di O ₂	≤120 mg/Nm ³
NOx al 13% di O ₂	≤200 mg/Nm ³

INSTALLAZIONE

Distanza di sicurezza dal vetro anteriore	
A: distanza di sicurezza dal vetro anteriore	1000 mm
Distanza di sicurezza dal vetro laterale	
B: distanza di sicurezza dal vetro laterale	650 mm

Scheda tecnica VISIO 3 UNIQ

CONVEZIONE DELL'ARIA

Convezione dell'aria sopra	min. 600 cm ²
Convezione dell'aria al in basso	min. 400 cm ²

Nota

Peso massimo supportato dal telaio: 200 kg.

Installazione

